

NÁVOD K INSTALACI PARKOVACÍ KAMERA V MADLE OTEVÍRÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU




Obj.číslo: 2 21 839 B

Vhodné pro automobily:

ISUZU D-Max (2012->)

pro automobily bez zámku vedle madla
otevírání ložného prostoru

SCHÉMA ZAPOJENÍ:



POSTUP INSTALACE:


1. Před instalací vypněte zapalování a odpojte autobaterii
2. Demontujte originální madlo otevírání zavazadlového prostoru.
3. Z demontovaného panelu s madlem vyjměte zámek a logo automobilu.
4. Instalujte nový panel s madlem a s parkovací kamerou do kterého umístíte logo Nissan a s originální zámek.
5. Protáhněte přiložený kabel do kabiny řidiče. Pro vedení kabelu využijte pozici originálního kabelového svazku. Kabel upevněte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo nežádoucím vibracím.
6. Spojte konektory mezi kamerou a propojovacím kabelem.
7. Připojte vodiče:
Rudý vodič: +12V po zařazení zpátečky
Černý vodič - kostra automobilu
Kabel se žlutým CINCH konektorem - video signál zapojte do vstupu obrazovací jednotky určeného pro připojení parkovací kamery.
8. Zkontrolujte zda propojky u kamery odpovídají požadovaným funkcím a použitému monitoru:
Zelená propojka:
spojená = zobrazení vodičích linek (trajektorií) na monitoru
rozpojená = vodič linky nebudou zobrazeny
Bílá propojka: PAL / NTSC norma
9. Vyzkoušejte funkci kamery: po zařazení zpětného chodu se na monitoru zobrazí pohled z kamery za automobilem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- CCD 1/3" snímací čip
- průměr vestavěného objektivu: f: 2,8mm
- TV systém: NTSC / PAL (volitelné propojkou)
- video výstup: 1.0V / 75Ohmů
- snímací úhel: 150°
- ochrana proti povětrnostním vlivům: Ip68
- konektor u kamery: 4 pinový
- konektor na straně monitoru: CINCH (RCA)
- délka kabelu: 1,5m + 8m
- počet snímacích obrazových bodů: 733x493
- horizontální rozlišení: 480 TV řádků
- vyvážení bílé: automaticky
- minimální osvětlení: 0,5 LUX
- odstup signál/šum: >48dB
- elektronická clona: 1/60 až 1/100000 sec.
- spotřeba energie: <3W
- napájecí napětí: 12V
- pracovní teplota od -30°C do +70°C

**Zařízení je určeno pro odbornou montáž.
Doporučujeme instalaci svěřit autorizovanému
servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.**

OBSAH BALENÍ:



1. Zpětná parkovací kamera v plastovém panelu s madlem otevírání ložného prostoru
2. Kabelový svazek, délka 8m
konektory 4-pin - CINCH (RCA)