

C~QUENCE

2 22 575
(771031-1002)

Durch Softwareupdates des Fahrzeugherstellers (diese werden teilweise beim Service der Niederlassungen und Händler vorgenommen) kann die Funktionsfähigkeit dieses Interface eingeschränkt/aufgehoben werden.

Für diesen Fall bieten wir bis ein Jahr nach Kauf des Interfaces ein kostenloses Softwareupdate durch unseren Hersteller an. Das Interface muss frei eingeschickt werden. Kosten für Ein- und Ausbau - auch im Reklamationsfall - werden nicht erstattet.

Vor der Installation die Zündung abschalten und Fahrzeugbatterie abklemmen, ansonsten initialisiert sich das Interface nicht!

Multimedia Interface

Passend für Chrysler, Jeep, Dodge, mit Doppel
DIN TouchscreenMyGig Navigation

mit OEM Rückfahrkamera

Achtung: Die Freischaltung einer optischen Bildwiedergabe während der Fahrt, könnte den Fahrer ablenken, und ist deshalb in der Europäischen Union ausnahmslos für Personen, die nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, gestattet.

Zertifiziert und gefertigt nach den EU-Richtlinien:

Ausbau

Einbau Anweisung für Chrysler C300:

Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Interfaces bei ausgeschalteter Zündung durchzuführen ist.

1. Frontblende aus der Mittelkonsole vorsichtig lösen. Diese ist an mehreren Klipps befestigt.




2. Wie in der rechten Abbildung zu sehen, die 4 TORX Schrauben lösen und das Gerät aus der Mittelkonsole herausziehen.



3. Graue 22pol Buchse vom Gerät trennen und mit dem Stecker am Kabelsatz verbinden. Die 22 polige Buchse am Kabelsatz an der Navigation anschließen.

Ka-



4. Gemäß der Pinbelegung Audio / Video Cinchbuchsen des Kabelsatzes mit der weißen 22pol Buchse und der neuen Videoquelle (DVD, DVB-T, Rückfahrkamera, ect.) verbinden.

Anschlüsse

Funktion 771031-1001

Dieses Interface ermöglicht den Anschluss einer beliebigen externen Videoquelle (z.B. DVD Player, DVB-T Tuner) an das MYGIG Navigationssystem von Chrysler / Jeep / Dodge. Das Interface verfügt zusätzlich über einen Rückfahrkameraeingang inkl. automatischer Bildumschaltung bei einlegen des Rückwärtsgangs.

Kabelsatz „Audio / Video“ Eingang Anschlussbelegung

Anschluss	Kabelfarben/Stecker	MYGIG 22pol Stecker (weiß)
Video Eingang:	Cinch Buchse gelb:	
Videosignal	• Gelb	→ Pin 9
Masse	• Schwarz	→ Pin 10
Audio Eingang:	Cinch Buchse rot/weiß:	
Audiosignal (rechts)	• Rot:	→ Pin 14
Audiosignal (links)	• Weiß:	→ Pin 13
Audio Masse	• Schwarz:	→ Pin 01
Videosignal	• Schwarz (ø 0,25):	→ Pin 03
Masse	• Schwarz (ø 0,5):	→ Pin 04

Kabelsatz „Audio / Video“ Ausgang Anschlussbelegung

Anschluss	Kabelfarben/Stecker	MYGIG 22pol Stecker (weiß)
Video Ausgang:	Cinch Buchse gelb:	
Videosignal	• Gelb	→ Pin 6
Masse	• Schwarz	→ Pin 7
Audio Ausgang:	Cinch Buchse rot/weiß:	
Audiosignal (rechts)	• Rot:	→ Pin 20
Audiosignal (links)	• Weiß:	→ Pin 18

Bedienung

Aktivierung

Durch das Betätigen der „RADIO/MEDIA“

Taste,

als nächstes im Touchscreen der „VES“ und

anschließend der „AUX IN 1“ Taste wird der

Audio/Video Modus aktiviert.

In Verbindung mit dem Multimedia Interface wird der zusätzliche Rückfahrkamera Video-Eingang beim einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert.

TV-Free Funktion

Das Interface ist zusätzlich mit einer „TV-Free“ Funktion ausgestattet.

Durch die jeweilige DIP-Schalter Stellung wird diese Funktion ein- bzw. ausgeschaltet.

Die TV Free Funktion gilt aber ausschließlich nur für die Freischaltung der optional von Ihnen angeschlossenen AUX Geräte, nicht für das Interne Laufwerk

DIP-Schalter Stellung für TV-Free EIN: „1“ oben, „2“ und „3“ unten.



DIP-Schalter Stellung für TV-Free AUS: „1“, „2“ und „3“ unten.

