

Ø 35 mm²

vodivost odpovídá měděnému kabelu Ø 35 mm²
vodivosť zodpovedá medenému káblu Ø 35 mm²

pro motory s obsahem do:
pre motory s obsahom do:

BENZIN 7 000 cm³

DIESEL 4 000 cm³

(CZ) Pomocí startovacích kabelů lze nastartovat vozidlo s vybitou baterií připojením k vozidlu s nabitou baterií. Spojovány mohou být pouze baterie se stejným napětím (12V nebo 24V) a přibližně stejnou kapacitou (Ah).

Startovací kabely odpovídají požadavkům evropské normy DIN 72553 a jsou způsobilé pro napětí od 12V do 24V. Kabely jsou vyrobeny z mědi potažených hliníkových kabelů, které jsou izolovány a vybaveny kompletně izolovanými kleštěmi pro připojení k akumulátoru.

Upozornění: Chraňte před dětmi – nebezpečí zranění! Nikdy nepoužívejte tyto startovací kabely k jiným účelům. Poškozené či porušené kabely nepoužívejte. Zúčastněná vozidla se nesmějí navzájem dotýkat. Nikdy nezkratujte zapojené kabely – nebezpečí exploze!

Návod k použití:

Vypněte zapalování obou vozidel. Jednotlivé svorky startovacích kabelů zapojte v tomto pořadí:

1. Jednu červenou svorku na + pól vybité baterie.
2. Druhou červenou svorku na + pól nabitě baterie.
3. Jednu černou svorku na – pól nabitě baterie.
4. Druhou černou svorku na kovovou část vozidla s vybitou baterií (např. blok motoru).

Pozor, z bezpečnostních důvodů musí být tento bod připojen v dostatečné vzdálenosti od baterie – riziko zapálení existujícího výbušného plynu.

Nastartujte motor vozidla s nabitou baterií a udržujte jej ve středních otáčkách.

Nastartujte motor vozidla s vybitou baterií. Startujte maximálně 15 sekund. Před dalším pokusem vyčkejte jednu minutu.

Po úspěšném nastartování odpojte svorky startovacích kabelů v opačném pořadí.

(CZ) Pomocou štartovacích káblů možno naštartovať vozidlo s vybitou batériou pripojením k vozidlu s nabitou batériou. Spojované môžu byť iba batérie s rovnakým napätím (12V alebo 24V) a približne rovnakou kapacitou (Ah).

Štartovacie káble zodpovedajú požiadavkám európskej normy DIN72553 a sú oprávnené na napätie od 12V do 24V. Káble sú vyrobené z meďou potiahnutých hliníkových káblů, ktoré sú izolované a vybavené kompletně izolovanými kliešťami pre pripojenie k akumulátoru.

Upozornenie: Chrán'te pred deťmi - nebezpečenstvo zranenia! Nikdy nepoužívajte tieto štartovacie káble na iné účely. Poškodené či porušenej káble nepoužívajte. Zúčastnené vozidlá sa nesmú navzájom dotýkať. Nikdy neskratujte zapojené káble - nebezpečenstvo explózie!

Návod na použitie:

Vypnite zapalovanie oboch vozidiel. Jednotlivé svorky štartovacie káblů zapojte v tomto poradí:


1. Jednu červenú svorku na + pól vybitéj batérie.
2. Druhou červenú svorku na + pól nabitej batérie.
3. Jednu čiernu svorku na - pól nabitej batérie.
4. Druhú čiernu svorku na kovovú časť vozidla s vybitou batériou (napr. blok motora).

Pozor, z bezpečnostných dôvodov musí byť tento bod pripojený v dostatočnej vzdialenosti od batérie - riziko zapálenia existujúceho výbušného plynu.

Naštartujte motor vozidla s nabitou batériou a udržujte ho v stredných otáčkách.

Naštartujte motor vozidla s vybitou batériou. Štartujte maximálne 15 sekúnd. Pred ďalším pokusom počkajte jednu minútu.

Po úspešnom naštartovaní odpojte svorky štartovacích káblů v opačnom poradí.



DIN 72553-35



item 01 132

COMPASS

www.compass.cz

Technická data / Technické dáta:

| | |
|--------------------------------|---|
| pro napětí / pre napätie: | 12V – 24V |
| sada: | 2 ks |
| délka / dĺžka: | 4,5 m |
| průřez* / prierez*: | 35 mm ² |
| materiál: | CCA (mědi potažený / meďou potiahnutý hliník) |
| norma: | DIN72553-35 |
| homologace / homologácia: | GS/TÜV |
| typ: | 01 132 |
| pro / pre motory s obsahem do: | benzínové do 7 000 cm ³ ; naftové do 4 000 cm ³ |

* vodivost odpovídá měděnému kabelu o uvedeném průměru

* vodivosť zodpovedá medenému káblu o uvedenom priemere